THERMAK

Cartongum

ISOLANTI ACUSTICI SENZA LAMINA DI PIOMBO PER PARETE E SOFFITTO

Cartongum comprende una gamma di pannelli di cartongesso da 12,50 mm preaccoppiate con una membrana fonoisolante GUMACUSTIK a base di polimeri caricati, rivestita su entrambi i lati di TNT.
La linea Cartongum è una linea di isolanti acustici a basso spessore ed elevate prestazioni, studiati appositamente per essere applicati a parete e a soffitto su struttura metallica da cartongesso o con gli appositi profili per l'insonorizzazione di edifici esistenti.
Cartongum può essere impiegato anche in intercapedini ove ci sia poco spessore a disposizione.

Voce di capitolato
L'isolamento acustico sarà realizzato mediante fornitura e posa di pannello in cartongesso accoppiato con una membrana fonoisolante GUMACUSTIK a base di polimeri caricati, rivestita sul lato a vista da TNT.
I pannelli saranno dotati di cimosa di giunzione sui lati lunghi atta a garantire una perfetta continuità di isolamento.
Il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.
Tipo:

☐ Cartongum di Thermak
m² €/m²

CARATTERISTICHE	UM	4 kg/m²*	5,5 kg/m²	8 kg/m²
DIMENSIONI	m	1,20 x 2,00/3,00	1,20 x 2,00/3,00	1,20 x 2,00/3,00
SPESSORE	mm	15	15	16
PESO PANNELLO	kg/m²	14	15,5	18
SPESSORE GUMACUSTIK	mm	2,5	2,5	3,5
PESO GUMACUSTIK	kg/m²	4	5,5	8
POTERE FONOISOLANTE	dB	25	26	28
CONDUTTIVITÀ GUMACUSTIK	W/mK	0,70	0,70	0,70
CONDUTTIVITÀ CARTONGESSO	W/mK	0,21	0,21	0,21

* Certificato su una struttura in controparete: muro divisorio 8 cm + struttura 50 mm + BA 12,5 + CARTONGUM 4 kg/m² = R_w 63,8 dB

THERMAK
info@thermak.it
www.thermak.it

MATCO S.r.l.
Via Quadrelli, 69
37055 Ronco all'Adige (VR)
Tel. +39.045.6608111

L'azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all'uso previsto.