

# Silenzioso Tipo 2 3.5/10

# Silenzioso Tipo 2 6/10

# Silenzioso Tipo 2 10/10

Linea Silenzioso Tipo 2 comprende una gamma di pannelli preaccoppiati di truciolare OSB3 con due strati di polietilene reticolato con inserita una lamina flottante di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5% con certificazione ed analisi chimica, di spessore variabile: 0,60 mm nel Silenzioso Tipo 2 - 6/10, 0,35 mm nel Silenzioso Tipo 2 - 3.5/10 e 1 mm nel Silenzioso Tipo 2 - 10/10, con cimosa di giuntura sui due lati lunghi.

La linea Silenzioso Tipo 2 è una linea di isolanti acustici a basso spessore ed elevate prestazioni che può trovare impiego nell'isolamento dei solai posandolo direttamente sotto lo strato separatore per la posa del prefinito in legno oppure anche per l'isolamento di pavimenti esistenti impegnando uno spessore di circa 3 cm.

La linea Silenzioso Tipo 2 può trovare impiego anche a parete con semplici listelli in legno.

Silenzioso si taglia con normali attrezzature da legno e si può impiegare anche nel fai da te.

**Questa linea è ideale nell'insonorizzazione di strutture esistenti ed in tutte le situazioni in cui è richiesto un materiale rigido ed autoportante.**

**Applicato a pareti esistenti, su listellature in legno, può essere facilmente finito con carta da parati, tessuti, perline o altro a scelta del cliente.**

## Voce di capitolato

L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di materiale costituito da lamina di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5%, con certificazione ed analisi chimica, interposto tra due strati di polietilene reticolato, accoppiato esternamente ad un pannello di OSB3.

Il piombo sarà dotato di cimosa di giuntura sui due lati lunghi.

La giuntura sui lati lunghi dovrà garantire la sovrapposizione piombo su piombo ed il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

Tipo:

- Silenzioso Tipo 2 3.5/10 - spessore lamina piombo 0,35 mm - peso non inferiore a 10,40 kg/m<sup>2</sup> di Thermak  
m<sup>2</sup> €/m<sup>2</sup>
- Silenzioso Tipo 2 6/10 - spessore lamina piombo 0,60 mm - peso non inferiore a 13,40 kg/m<sup>2</sup> di Thermak  
m<sup>2</sup> €/m<sup>2</sup>
- Silenzioso Tipo 2 10/10 - spessore lamina piombo 1 mm - peso non inferiore a 18,40 kg/m<sup>2</sup> di Thermak  
m<sup>2</sup> €/m<sup>2</sup>

CARATTERISTICHE	UM	SILENZIOSO TIPO 2 3.5/10	SILENZIOSO TIPO 2 6/10	SILENZIOSO TIPO 2 10/10
DIMENSIONI	m	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50	0,60 x 2,50
SPESSORE	mm	15	15	15
PESO	kg/m <sup>2</sup>	10,40	13,40	18,40
SPESSORE LAMINA DI PIOMBO	mm	0,35	0,60	1
POTERE FONOISOLANTE	dB	31	33	38
CONDUTTIVITÀ POLIETILENE	W/mK	0,0348	0,0348	0,0348
CONDUTTIVITÀ LEGNO	W/mK	0,13	0,13	0,13



**THERMAK**  
info@thermak.it  
www.thermak.it

MATCO S.r.l.  
Via Quadrelli, 69  
37055 Ronco all'Adige (VR)  
Tel. +39.045.6608111