

THERMAK

ISOLANTI ACUSTICI  
ANTICALPESTIO  
E FONOIOLANTI  
CON LAMINA DI PIOMBO  
PER SOTTOPAVIMENTO

## Tubacustik Adesivo

Tubacustik Adesivo è un isolante acustico in rotolo a basso spessore, costituito da due strati di polietilene espanso reticolato con interposta una lamina flottante di piombo vergine di prima fusione puro al 99,5% dotato di certificazione ed analisi chimica dello spessore di 0,35 mm.

Tubacustik Adesivo è un isolante acustico per tubazioni di scarico con funzione fonoimpedente per rumori aerei grazie alla lamina di piombo e con funzione desolidarizzante grazie all'elasticità del polietilene reticolato.

Per eliminare i ponti acustici il prodotto viene fornito con una battentatura di giunzione atta a garantire la continuità dell'isolamento con la sovrapposizione del piombo su piombo.

Tubacustik Adesivo viene fornito con un lato autoadesivo per facilitare l'applicazione alle tubazioni.

### Voce di capitolato

L'isolamento acustico delle tubazioni di scarico sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di materiale costituito da due strati di polietilene espanso con aria secca, a celle chiuse, reticolato fisicamente, con interposta lamina di piombo vergine di prima fusione, puro al 99,5%, dotato di certificazione ed analisi chimica dello spessore totale di 6 mm, dotato di cimosa di giuntura in modo da avere la sovrapposizione del PIOMBO su PIOMBO e con un lato autoadesivo.

Il materiale dovrà essere corredato di certificato di origine.

Tipo:

Tubacustik Adesivo di Thermak

m<sup>2</sup>

€/m<sup>2</sup>

CARATTERISTICHE	UM	VALORE
DIMENSIONI	m	1,00 x 3,00
PESO	kg/m <sup>2</sup>	4,05
SPESSORE	mm	6
SPESSORE LAMINA DI PIOMBO	mm	0,35
CONDUTTIVITÀ POLIETILENE	W/mK	0,0348
POTERE FONOIOLANTE	dB	29



THERMAK  
info@thermak.it  
www.thermak.it

MATCO S.r.l.  
Via Quadrelli, 69  
37055 Ronco all'Adige (VR)  
Tel. +39.045.6608111